

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 09/2019 rew 4

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Podtynkowa rama montażowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Podtynkowa rama montażowa AM101/1120 Sadromodul
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Podtynkowe ramy montażowe AM101/1120 Sadromodul są przeznaczone do montażu wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Alcadrain, s.r.o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID: 25655809
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie ma zastosowania
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4, rok wydania 2023
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie ma zastosowania
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                |                                          |              | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| Nośność ram Montażowych                                                                    | Obciążenie siłą pionową                                         |                                          | 4 kN         |       |
|                                                                                            | Odległość przyłożenia siły (Lo) / odległość pomiarowa (Lp)      |                                          | 350 / 500 mm |       |
|                                                                                            | Odkształcenie, mm                                               | Doraźne, pod obciążeniem przez 1 h       | ≤ 20         |       |
|                                                                                            |                                                                 | Trwałe, do 5 minut po zdjęciu obciążenia | ≤ 4          |       |
| Trwałość ram montażowych                                                                   | Powłoką lakierową proszkową, o grubości nie mniejszej niż 60 µm |                                          |              |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Ing. Radoslava Kostková, pełnomocnik ds. Jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Břeclav, 4. 7. 2025

.....  
(miejsce i data wydania)

  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809 (17)

(podpis)