

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. 01/2016

REWIZJA: 3
LIST: 1/1

Nazwa produktu (grupy produktów)	Rynna zewnętrzna + ruszt żeliwny C250 - typ M
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	AVZ103-R202, AVZ103R-R202
Przeznaczenie:	Do rynien odwadniających zlokalizowanych w rejonie pasów odwadniających drogi gruntowej przy krawężniku, niejezdniowych poboczach utwardzonych i tym podobnych.
Producent:	Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Upoważniony przedstawiciel:	Nie wyznaczono

Ocena według normy zharmonizowanej:	EN 1433:2002/A1:2005
Zgłoszony podmiot:	---
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:	3
Dokumenty próby w ramach oceny zgodności:	Protokół oceny nieruchomości nr 1020 – CPR - 030053838 z dnia 4 października 2016 r., Oddział TZUS 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň Protokół oceny nieruchomości nr 1020 – CPR - 030052858 z dnia 15 lutego 2016 r., Oddział TZUS 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

CHARAKTERYSTYKI:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Typ M	
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN 1433:2002/A1:2005
Siła, szczepek - maksymalne obciążenie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Siła, deformacja - trwałe odkształcenie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 1433:2002/A1:2005

Materiał: polipropylen wypełniony
 Kratka wlotowa: lane żelazo
 Wymiary: L = 1 000 / 500 mm, b = 100 mm

Właściwości wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w tabeli. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Břeclav 10.09.2024

Ing. Radoslava Kostková
pełnomocnik ds. Jakości



16

Producent: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH Nr. 01/2016**

Rynna zewnętrzna + ruszt żeliwny C250 - typ M

AVZ103-R202, AVZ103R-R202

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Typ M	
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN 1433:2002/A1:2005
Siła, szczerp - maksymalne obciążenie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Siła, deformacja - trwałe odkształcenie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 1433:2002/A1:2005

Do rynien odwadniających zlokalizowanych w rejonie pasów odwadniających drogi gruntowej przy krawężniku, niejezdniowych poboczach utwardzonych i tym podobnych.