


# APV15

Siphon de sol 150×150/50 mm sortie latérale, grille blanche, siphon anti-odeur





#### Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer l'eau au niveau du sol

Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une

évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

#### Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Matériau : ABS
- Grille en plastique Ø130 mm
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts

Normes

#### Inclus dans l'emballage

- Grille en plastique avec piège à odeurs d'eau intégré blanc
- Corps de siphon latéral Ø50 mm

### Code de commande, Informations logistiques

		Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	(pièce   emballage   palette)	(pièce   emballage)	(emballage   palette)
APV15	8594045935271	0,35   7,08   133,3 kg	90×160×150   590×240×390 mm	20   320 pcs

#### Garanties 2/6 ans \*

2/6 ans \* EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 88 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 20 mm