


APV2

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie verticale, grille inox, siphon anti-odeur



Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer une douche au niveau du sol

Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

Propriétés

- Collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Grille en acier inoxydable 102×102×5 mm
- Raccordement direct de l'évacuation Ø 50 mm
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 9–95 mm.

Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 105×105 mm
- Grille en acier inoxydable
- Jeu de joints
- Corps de siphon direct Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 138-224 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 46 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 51 mm