


APV2

Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, inox rešetka, mokri sifon



Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Izravni spoj na odvod Ø50 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 9–95 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 138-224 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 51 mm