

APZ4-950 Flexible

Tuš kanalicica s rubom za perforiranu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za perforirane rešetke
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Bolji i sigurniji prijelaz izolacije s poda na zid
- Okrvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Podesivi vertikalni izolacijski okvir za pločice debljine 6–12 mm
- Kanalicica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 85 mm
- Olakšava postavljanje nagiba poda
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6×12 – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6×50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2×38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita
- Zaštitna folija za okvir kanalice i ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicica sastavljena sa sifonom



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod		EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)	
APZ4-950		8594045939996	950 mm	4,83 38,66 136,0 kg	1020×160×205 mm	8 24 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Pomicanje okvira 10-15 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm