

APZ4-1150 Flexible

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée et une remontée verticale réglable

Utilisation
Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation directement contre le mur
Pour grilles perforées
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

- Propriétés**
- Transition de l'isolation du sol au mur de meilleure qualité et plus sûre
 - Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
 - Matériau du siphon : polypropylène
 - Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
 - Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
 - Siphon combiné en option
 - Collier isolant vertical réglable pour carrelage d'une épaisseur de 6 à 12 mm
 - Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
 - Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
 - Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
 - Hauteur de construction à partir de 85 mm
 - Facilite la pente du sol
 - Réglable en hauteur
 - Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon



Garantie 25 ans, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ4-1150 Caniveau Ø8 – 3 pcs	8595580500023	1150 mm	5,46 43,64 150,9 kg	1220x160x205 mm	8 24 pcs

- Accessoires**
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
 - Film de protection du collier de caniveau
 - Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Paramètres techniques**
- Ruban d'étanchéité autocollant
 - Hauteur de construction totale 100-158 mm
 - Caniveau équipé de siphon
 - Epaisseur minimale du béton 85 mm
 - Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
 - Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
 - Décalage du collier 10-15 mm
 - Débit 60-68,8 l/min
 - Classe de charge K3 300 kg
 - Siphon anti-odeur 50 mm