

APZ4-1150 Flexible

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid

Upotreba

- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za perforirane rešetke
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Bolji i sigurniji prijelaz izolacije s poda na zid
- Okrvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Podesivi vertikalni izolacijski okvir za pločice debljine 6–12 mm
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% voodootporan
- Visina ugradnje od 85 mm
- Olakšava postavljanje nagiba poda
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Šifra narudžbe Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ4-1150	8595580500023	1150 mm	1220x160x205 mm	8 24 kom

- Zaštita poklopac korita - polistirenski ulošak
- Zaštita folija za okvir kanalice
- Zaštita folija za ulaz sifona

- Samoljepljiva hidroizolacijska traka

- Kanalica sastavljena sa sifonom

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm

- Minimalna debljina betona 85 mm

- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa

- Promjer odvodne cijevi 50 mm

- Pomicanje okvira 10-15 mm

- Protok 60-68,8 l/min

- Klasa opterećenja K3 300 kg

- zapor za mirise 50 mm

