

APZ4-1150 Flexible

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid

- Primena**
- Za pristup invalidskim kolicima
 - Za drenažu podnih tuševa
 - Za ugradnju direktno do zida
 - Za perforirane rešetke
 - Za unutrašnju upotrebu

- Karakteristike**
- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
 - Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
 - Materijal sifona: polipropilen
 - Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
 - Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
 - Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
 - Podesivi vertikalni izolacioni okovratnik za pločice debljine 6–12 mm
 - Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
 - Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
 - Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
 - Visina ugradnje od 85 mm
 - Olakšava nagib poda
 - Podesiva visina
 - Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
 - 25 godina garancije



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ4-1150	8595580500023	1150 mm	1220x160x205 mm	8 24 kom

- Sadržaj**
- 1x Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
 - 2x Zaštitna folija za ulaz sifona
 - 1x Samolepljiva hidroizolaciona traka

- Tehničke specifikacije**
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise
 - Ukupna visina instalacije 100–138 mm
 - Minimalna debljina betona 85 mm
 - Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
 - Prečnik odvodne cevi 50 mm
 - Opseg pokretne prirubnice 10-15 mm
 - Brzina protoka 60-68,8 l/min
 - Klasa opterećenja K3 300 kg
 - Sifon za mirise 50 mm