

APZ4-1150 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни (

Галузь застосування
Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
Для використання всередині приміщень

- Характеристика
- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
 - Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
 - Матеріал сифона: поліпропілен
 - Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
 - Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
 - Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
 - Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
 - Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
 - Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
 - Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
 - Висота монтажу від 85 мм
 - Полегшує створення необхідного ухилу
 - Регульований по висоті



Код EAN швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ4-1150	8595589500023	5,46 43,64 150,9 кг	1220x160x205 MM	8 24 шт

Монтажний комплект: шуруп Ø6x58 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
Гарантія 2/2 роки

- Властивості
- Захисна плівка для коміра
 - Захисна плівка на вхід у сифон
 - Загальна висота монтажу 100–158 mm
 - Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
 - Мінімальна товщина бетону 85 mm
 - Водовідвідний жолоб з сифоном
 - Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
 - Стічна труба 50 mm
 - Можливість регулювання коміра 10-15 mm
 - Стік води 60-68,8 l/min
 - Клас навантаження K3 300 kg
 - Гідрозатвор 50 mm