

# APZ5-EDEN-950 Spa

Линеен сифон за стенен монтаж, капак полирана неръждаема стомана

## Приложение

За достъп до инвалидни колички

За монтаж в стена

За вътрешна употреба

Подходящ за зони с движение на голям брой хора - басейни, спа център,


уелнес център

## Характеристики

- Лесно свалящ се капак - полирана от неръждаема стомана
- Капак и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на дренажния сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Възможност за закупуване на комбиниран клапан против миризми
- Възможност за поръчка с LED подсветка
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Инсталационна дълбочина 64 mm
- Системата е поставена извън зоната на механично напрежение
- Водата се оттича в канализацията единствено между ръба на плочките и капак на дренажната система.
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора.
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт M6 x 12 - 2 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбел Ø10 - 2 бр., Винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Дюбел Ø8 - 3 бр.
- Капак на инсталационния канал
- Решетка от неръждаема стомана EDEN полирана
- Яката и сифона са покрити от защитното фолио
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор



## Продуктов код, Логистична информация

| Код           | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка)   | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| APZ5-EDEN-950 | 8595580500061 | 5,48   43,83   151,5 кг            | 1020x160x205   1020x700x375 mm | 8   24 бр                        |

## Гаранция

2/25 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 165-220 mm
- Минимална дебелина на бетона 100 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 982 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 60-68,8 l/min
- Ширина на капак 60 mm
- Инсталационна дълбочина 64 mm
- Затвор против миризми 50 mm