


A105/850

Rama montażowa do bidetu



Zastosowanie

Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do montażu baterii stojącej
Do wiszących bidetów z rozstawem śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Cechy

- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Rozstaw podłączeń wody 50-160 mm

Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Kolano Flexi z uszczelką
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Rama samonośna

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A105/850	8595580500672	11,04 11,04 240,7 kg	1125x515x75 1125x515x75 mm	1 20 szt

Gwarancje

2/15 lat *

Dane techniczne

- Test wytrzymałości 400 kg