


A93-3/8"

Univerzalni vodokotlić ALCA UNI DUAL



Primena

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno
Za ugradnju na gips

Karakteristike

- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS
- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Napajanje vodom sleva / zdesna
- Ispiranje DUAL 3/6 l
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotlićima.
- Postavka za uštedu vode

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø5 × 40 - 2 kom, tipla Ø8 - 2 kom
- Koleno Ø50/40 mm za nisko postavljene vodokotlić
- Vodokotlić:
- Ventil za punjenje (3/8 ") i ventil za ispiranje
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme malo, veliko)
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A93-3/8"	8595580501280	2,87 2,87 186,2 kg	456×410×142 – mm	1 58 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa II <30 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,3-0,5 MPa
- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Kada se instalira u visokom položaju, vodokotlić je funkcionalan samo sa velikim ispiranjem 6-8 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 5,5-8 l