


AP4-245-1000



განმარტება

245 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
ბასეინების და გამაფანსალეული ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია
ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირის მქონე ბადე
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 35 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP4-245-1000	8595580504755	5,18 5,18 - კგ	1020×35×245 1030×250×40 მმ	1 - ცალი

გარანტია

2/5 years *

ნორმები

EN 1253, 744507

ტექნიკური მახასიათებლები

- დატვირთვის კლასი K3 300 kg