FLOOR-650

Rešetka za keramičke pločice



Upotreba

Za kanalice ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 12 mm

Značajke

- Dno rešetke prekriveno je trakom s hrapavom površinom za lagano prianjanje postavljenih pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN		Težina (komad | paket | paleta)	Dimenzije (komad | paket)	Količina (paket | paleta)
FLOOR-650	8595580506124	650 mm	0,73 | 0,73 | - kg	660×35×65 | 35×65×660 mm	1 | - kom

Jamstva
2/3 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg

* For more information about warranty visit https://www.alcadrain.com/warranty.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Dimenzije i dizajn podložni su promjenama. | www.alcadrain.hr