

# FLOOR-850

Rešetka za keramičke pločice



## Upotreba

Za kanalice ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016,

APZ1116

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 12 mm

## Značajke

- Dno rešetke prekriveno je trakom s hrapavom površinom za lagano prijanjanje postavljenih pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta

## Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod       | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FLOOR-850 | 8595580506162 | 850 mm<br>0,91   0,91   - kg       | 860×35×65   860×65×35 mm     | 1   - kom                    |

## Jamstva

2/3 godina \*

## Standardi

EN 1253

## Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg