


APZ2001-550

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée, sans siphon



Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour raccorder un siphon central
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 Pour grilles perforées
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments
 À utiliser n à l'extérieur des bâtiments

Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Réglable en hauteur
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau à évacuation directe

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ2001-550	8595580506964	550 mm	2,54 30,48 111,4 kg	680x135x170 mm	12 36 pcs
Garanties 2/25 ans *	Normes EN 1253				

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit >80 l/min
- Classe de charge K3 300 kg