


APV6111

Зливний трап 105×105/50 мм прямий стік, решітка сіра, гідрозатвор мокрий



Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний

стік води в зливний трап

Характеристика

- Ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пластикова решітка 102×102×4 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 9–95 мм

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 105×105 мм
- Пластикова решітка – сіра
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV6111	8595580507084	0,37 7,36 137,8 кг	260×150×170 590×430×390 мм	20 320 шт

Гарантії

2/6 років *

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 138-224 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Швидкість стоку води 46 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 mm