


APZ2001-750

Линеен отводнител за перфорирани решетки, без сифон



Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За вътрешна употреба
- За използване извън сгради

Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъврднен чрез ецване, пасивизиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон с директен поток

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm 3,03 36,34 129,0 кг	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 бр

Гаранция

2/25 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg