


APZ2001-750

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, bez syfonu



Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do stosowania na zewnątrz budynków

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Odływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6x50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odływ z bezpośrednim odejściem

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm 3,03 36,34 129,0 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/25 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg