


# APZ2001-750

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки,  
без гідрозатвора



## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу  
Для підключення до центрального сифона  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки  
Для використання всередині приміщень  
Для використання зовні приміщень

## Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з прямим стоком

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код         | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета)  | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ2001-750 | 8595580507718 | 750 MM<br>3,03   36,34   129,0 кг | 820x135x170   825x375x830 MM | 12   36 шт                       |

Гарантія  
2/25 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Стічна труба 40 mm
- Стік води >80 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg