


APZ2001-850

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry



Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro použití uvnitř budov
- Pro použití vně budov

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab s přímým odtokem

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ2001-850	8595580507732	850 mm	3,30 39,59 138,8 kg	920×135×170 mm	12 36 ks

Záruky

2/25 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg