


AVZ102-R103

Drenāžas kanāls 100 mm, ar plastikas rāmi, ar cinkotā tērauda režģi B125



Pielietojuma zona

Neregulāra automašīnu satiksmes, ietvju, gājēju zonu drenāžai

Rekvizīti

- Daudzi stiprības ribas labākai saķerei ar pamatu
- Drenāžas kanāla gala noslēgu var izmantot arī ūdens ieplūdes savienošanai - Ø75 mm
- Materiāls satur UV stabilizatorus, kas novērš plastmasas novecošanu, izbalēšanu un degradāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Moduļu sistēma - spēja savienot kanālus formā "I", "L", "T" vai "X"
- Cinkots perforēts režģis - fiksācija kanāla korpusā ar četrām nerūsējošā tērauda skrūvēm, šūnu izmērs 22x31 mm
- Caurumi noslēgarmatūras uzstādīšanai
- Iespēja izmantot hidroaizvaru ar resti rupju piemaisījumu aizturēšanai
- Iespēja pieslēgt ūdens ieplūdi kanālā uzreiz četrās vietās - Ø50 mm
- Labi pārdomāts un uzticams bloķēšanas mehānisms kanālu ērtai savienošanai viens ar otru
- Stingra pašnesoša konstrukcija
- Viegla piekļuve dušas kanālam - ērta tīrīšana
- Vertikāls pieslēgums pie kanalizācijas Ø110 mm
- Slēdzeņu mehānisms ļauj ērti savienot kanālus savā starpā bez papildu elementiem

Komplekta saturs

- Skrūves režģa nostiprināšanai kanālā - 4 gab.
- Cinkots režģis - metināts - slodzes klase B125
- Kanāla korpusa ar plastmasas rāmi, nerūsējošā tērauda starplikas - 2 gab.

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 5,33 339,9 кг	139x1015x145 1800x1200x800 MM	1 60 шт

Гарантия	Normas
2/6 лет *	EN1433

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 145 mm
- 110 mm
- Dušas kanāla profils 95,3 cm²
- Slodzes klase B125 12500 kg
- Cinkota tērauda režģa ieplūdes šķērsgriezums 880,6 cm²