


SA2000S 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით



განმარტება

კერამიკული ავზებისთვის
შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა

დამახასიათებელი

- ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა
- კონსტრუქცია ავზის სიმალიდან გამომდინარე, იძლევა მექანიზმის სიმაღლის რეგულირების საშუალებას
- დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
- გადინების მექანიზმის ღერძის გასწვრივ ღილაკების დაყენების შესაძლებლობა
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- 39 მმ სიგრძის პლასტმასის ხრახნი
- ღილაკი START / STOP ქრომირებული
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი M8 x 65 - 2 ცალი.
- შესაღები მექანიზმი A17-3 / 8 "
- შუასადების კომპლექტი
- ჩასარეცხი მექანიზმი A2000

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
SA2000S 3/8" CHROM	8595580515492	0,72 14,37 249,9 კგ	400x200x110 590x430x390 მმ	20 320 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-0,8 MPa
- სიმაღლის რეგულირების დიაპაზონი 310-405 mm