

APV2324

Traps vertikālais 105×105/50/75 mm, nerūsējošā tērauda reste, nerūsējošā tērauda flanšis, 2-līmeņu flanci, kombinētais hidroaizvars Smart

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai grīdas līmenī

Iekštelpās, kur nav paredzēta regulāra trapa izmantošana (veļas mazgātavas, katlu



telpas, pagrabī)

Rekvizīti

- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Savietojamība ar citiem trapas komponentiem, ieskaitot slapjo, sauso un SMART kombinēto hidroaizvaru
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Nerūsējošā tērauda reste 102 × 102 × 5 mm
- Apkakle no nerūsējošā tērauda drošam savienojumam ar hidroizolāciju
- Vertikāls pieslēgums pie kanalizācijas - Ø50 / 75 mm
- Plaša izolācijas apkakle ērtai grīdas seguma hidroizolācijas uzstādīšanai
- Mehāniskais aizbīdnis un ūdens sifonā efektīvi novērš nepatikama smaka iekļūšanu no kanalizācijas
- Kakls ar regulējamu augstumu 25–95 mm

Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 105 × 105 mm
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, iekšējā caurums Ø105 mm
- Nerūsējošā tērauda reste
- Nerūsējošā tērauda atloks + montāžas komplekts
- Blīvju komplekts
- Trapa korpus ar vertikālu izvadu Ø50 / 75 mm



Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APV2324	8595580518509	1,14 9,14 202,9 кг	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 159-229 mm
- 75/50 mm
- Ūdens noteces ātrums 37 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 30 mm