APV4344

Зливний трап 105×105/50/75 мм прямий стік, решітка з нержавіючої сталі, фланець з нержавіючої сталі, комір ізоляції 2-го рівня, гідрозатвор сухий та мокрий

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для відкритих просторів, де може бути падіння температури нижче 0 °C – сухий гідрозатвор

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап – мокрий гідрозатвор

Характеристика

- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка з нержавіючої сталі 102×102×5 мм
- Комір з нержавіючої сталі для надійного з'єднання з гідроізоляцією укладального типу
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50/75 мм
- Широкий ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Можливість використання сухого або мокрого гідрозатвора
- Регульована по висоті горловина 25–95 мм
- Гідрозатвор перешкоджає проникненню запаху з каналізації

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 105×105 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір Ø105 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Фланець з нержавіючої сталі + монтажний набір
- Комплект прокладок
- Сухий гідрозатвор
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50/75 мм
- Мокрий гідрозатвор





Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт | упаковка | палета)	Розміри (шт | упаковка)	Кількість (упаковка | палета)
APV4344	8595580518530	1,19 | 9,48 | 209,7 кг	230×190×230 | 780×245×475 MM	8 | 160 шт

Гарантії	Властивості
2/6 років *	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 159-229 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 470 Pa
- Стічна труба 75/50 mm
- Швидкість стоку через решітку (сухий гідрозатвор) 62 l/min
- Швидкість стоку через решітку (мокрий гідрозатвор) 46 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 mm

* Для отримання додаткової інформації про гарантію завітайте на сайт www.alcaplast.ua/uk/garantii.

© 2025 | Всі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені. | www.alcaplast.ua