


APV5411

Сифон подов 150×150/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор



Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 143 × 143 × 5 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 22–110 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV5411	8595580520762	0,66 9,96 179,3 кг	150×150×101 590×430×390 мм	15 240 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 101-189 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Воден затвор 51 mm