

# A564CRM1

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion, verchromt

## Anwendung

Mit Füllfunktion

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne

Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm


Für Badewannen in Standardgrößen

## Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 57 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

## Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromte Kunststoff-Stöpsel
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt



## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code     | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)     | Verpackung<br>(menge   palette) |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| A564CRM1 | 8595580522476 | 0,90   10,79   192,7 kg              | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 Stk.                   |

## Die Garantien

2/3 jahre \*

## Normen

EN 274

## Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm