

# A564CRM2-80

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, hrom

## Primena


- Za punjenje kade prelivom
- Za ispuštanje vode iz kade u odvod
- Za kade sa ispustom Ø52 mm
- Za kade standardne veličine

## Karakteristike

- Bočni G1/2" fitting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 80 cm
- Prelivna fleksi cev
- Jednostavna ugradnja sa tri vijka od nerđajućeg čelika
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo je samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolonom

## Obim isporuke

- Set za montažu
- Hromirana izlazna rešetka od nerđajućeg čelika
- Hromirano plastično kontrolno dugme
- Hromirani plastični čep
- Telo odvoda i sifona sa prelivom
- Profilisana zaptivka
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren



## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
A564CRM2-80	8595580523800	80 mm, 0,94   11,30   180,8 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 kom

**Garancije**  
2/3 godina \*

**Norme**  
EN 274

## Tehničke specifikacije

- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preliva 33,6 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm