

A564CRM3-100

Sifon za kadu automatski s punjenjem prelivom, krom

Upotreba

Za pražnjenje kade s preljevom

Za odvod vode iz kade u odvod

Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm


Za kade standardne veličine

Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 100 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovina od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i prelivni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana rešetka slivnika od nehrđajućeg čelika
- Kromirana plastična upravljačka glava
- Kromirani plastični čep
- Tijelo sifona s preljevom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod		EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)	
A564CRM3-100		8595580523817	100 mm	0,96 11,56 205,0 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 kom

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 274

Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm