

# A564CRM3-120

Sifon za kadu automatski s punjenjem prelivom, krom

## Upotreba


Za pražnjenje kade s prelivom  
Za odvod vode iz kade u odvod  
Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm  
Za kade standardne veličine

## Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 120 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovinica od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i prelivni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

## Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana rešetka slivnika od nehrđajućeg čelika
- Kromirana plastična upravljačka glava
- Kromirani plastični čep
- Tijelo sifona s prelivom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren



## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod          | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A564CRM3-120 | 8595580523824 | 120 mm<br>1,01   12,11   213,8 kg  | 380×95×210   595×435×395 mm  | 12   192 kom                 |

Jamstva  
2/3 godina \*

Standardi  
EN 274

## Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm