

A565CRM2-100

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, chrom

Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm

Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 100 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolaniem

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korek chromowany plastik
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN		Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A565CRM2-100	8595580523879	100 mm	1.03 12.34 217.5 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm