

AGV3S

Дощоприймач 300×155/110 мм, стік – бічний, сірий

Галузь застосування

Для установки зовні будівель

Для відводу дощової води з даху по водостоку в каналізацію


Для підключення водостічних труб

Характеристика

- Ребра жорсткості для фіксації дощоприймача в фундаменті
- Колір сірий
- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Запобігає попаданню неприємних запахів з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110 і 125 мм
- Матеріал: поліпропілен збагачений скловолокном – стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Можливість додаткової комплектації кошиком з нержавіючої сталі, що перешкоджає проникненню гризунів з каналізації
- Можливість додаткової комплектації універсальними вставками для круглих і квадратних водостічних труб
- Пластикова решітка для сміття
- Після установки дощоприймачів в тротуарну плитку видимі його частини можна замінити на деталі чорного кольору
- Сухий гідрозатвор
- Блокування запобігає ненавмисне відкриття кришки і витоку води під час сильних дощів
- Стопор перешкоджає опусканню водостічної труби в зливовідвід

Зміст комплекту

- Заслінка перешкоджає проникненню запаху з каналізації
- Набір кілець ущільнювачів для водостоків діаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Решітка для сміття і великих забруднень
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø110 мм
- Кришка з замком



Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AGV3S	8595580524036	1,05 4,19 145,6 кг	360×160×195 400×345×385 мм	4 120 шт

Гарантія

2/6 років *

Властивості

EN 1253, EN 1451

Технічні характеристики

- Стік води 528 l/min