FLOOR-1050

Rešetka za keramičke pločice



Upotreba

Za kanalice ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 12 mm

Značajke

- Dno rešetke prekriveno je trakom s hrapavom površinom za lagano prianjanje postavljenih pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Rešetka od nehrđajućeg čelika FLOOR

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN		Težina (komad | paket | paleta)	Dimenzije (komad | paket)	Količina (paket | paleta)
FLOOR-1050	8595580526757	1050 mm	1,10 | 1,10 | - kg	1060×35×65 | 35×65×1060 mm	1 | - kom

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg

© 2025 Alcadrain s.r.o | Dimenzije i dizajn podložni su promjenama. | www.alcadrain.hr