

# APZ1101-300 Low

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки, долно оттичане

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За дървени и сглобяеми къщи
- За обекти с ограничена височина на пода
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки от неръждаема стомана
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Линеен сифон от неръждаема стомана (идеално гладка и устойчива повърхност благодарение на специалната обработка)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 55 мм
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора .
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винтове Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбели Ø10 - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор



## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ1101-300	8595580527310	300 мм   1,83   16,51   284,2 кг	385x130x175   мм	9   144 бр

## Гаранция

2/25 гаранция \*

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 70-96 mm
- Минимална дебелина на бетона 55 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 575 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит 44 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 28 mm