

APZ1006-750 Professional

Tuš kanalica s rubom za punu rešetku, vertikalni odljev

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za drvene i montažne objekte

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju u prostor ili blizu zidova

Za pune rešetke, rešetku FLOOR za postavljanje pločica i dvostranu rešetku

SWITCH


Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Za umetanje punih rešetki – nehrđajući čelik, kaljeno staklo, sintetički kamen i rešetka za postavljanje pločica
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 95 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ1006-750	8595580527563	750 mm 3,63 43,52 150,6 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 110-168 mm
- Minimalna debljina betona 95 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 590 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm