

APZ1006-1150 Professional

Caniveau de douche avec un cadre pour grille pleine, sortie verticale

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour les constructions en bois et préfabriqués

Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol

Installation dans l'espace ou à proximité des murs

Pour grilles pleines, grille FLOOR à carreler ou grille réversible SWITCH

À utiliser à l'intérieur des bâtiments


Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Pour insérer des grilles pleines inox, verre trempé, pierre synthétique et grille à carreler pour caniveau de douche
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 95 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage $\emptyset6\times50$ 2 pcs, cheville $\emptyset10$ 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant





Code de commande, Informations logistiques

			Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	Longueur	(pièce emballage palette)	(pièce emballage)	(emballage palette)
APZ1006-1150	8595580527600	1150 mm	4,74 56,85 190,5 kg	1220×170×135 mm	12 36 pcs

Garanties 2/25 ans *

Materiál 17240, EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 110-168 mm
- Épaisseur minimale du béton 95 mm
- . Résistance du siphon anti-odeur à la pression 590 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm

