

APZ1106-750 Professional Low

Tuš kanalica s rubom za punu rešetku, vertikalni odljev

Upotreba

- Za pristup bez barijera
- Za drvene i montažne objekte
- Za mjesta s ograničenom visinom poda
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za pune rešetke, rešetku FLOOR za postavljanje pločica i dvostranu rešetku

SWITCH


Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Za umetanje punih rešetki – nehrđajući čelik, kaljeno staklo, sintetički kamen i rešetka za postavljanje pločica
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 65 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ1106-750	8595580527662	750 mm 3,51 42,10 146,3 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 kom

Jamstva

2/25 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 80-106 mm
- Minimalna debljina betona 65 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 575 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 44 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 28 mm