

A565KM3

Сифон автоматичен за дебелостенни вани с пълнене от преливника, метал

Приложение

За пълнене на банята чрез преливане

За оттичане на водата от банята към канализацията

За вани с дебели стени


За вани с дренажен отвор Ø52 мм

Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 57 cm
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - вижда се само копчето за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- Затваряне на сифона чрез изскачащ механизъм
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидроизолатор с въртящо се коляно

Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на мизирани от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен



Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
A565KM3	8595580530730	1,24 14,92 258,7 кг	380×95×210 595×435×395 мм	12 192 бр

Гаранция

2/3 гарантия *

Норми

EN 274

Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm