

A566-273133-120

Hidromassázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém

Alkalmazás

Hidromassázs kádakhoz

A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

A víz elfolyásához kádból a szennyacsatornába


Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 120 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kompatibilis a hidromassázsos rendszerek többségéhez
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csont
- A szifon része a mechanizmus, amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázs kád rendszeréből
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes búzzár forgatható csőcsontokkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Szerelvények a gyors csatlakozóhoz a HMS bekötéséhez 2 db
- Szifontest feltöltős túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Alakos tömítés
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A búzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett



Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A566-273133-120	8595580541170	273133 mm	1,11 13,27 232,4 kg	380x95x210 mm

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm