


# A94-3/8"

### **Universal WC-Spülkasten ALCA UNI START-STOP**





#### Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage Aufputz-Montage

## Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 I mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden
- Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung START / STOP
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

### Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube Ø5x40 2 Stück, Dübel Ø8 2 Stück
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

Bestellnummer, Logistis	che informationen	Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück   menge   palette)	(stück   menge)	(menge   palette)
A94-3/8"	8595580542962	2.87   2.87   186.2 kg	456×410×142   mm	1   58 Stk.

#### Die Garantien 2/3 jahre \*

EN 14124, EN 14055

### Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsklasse I
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation auf einen hoch liegenden Spülkasten ist das STOP-System nicht funktionsfähig
- Spülung 6-8 l