


# **AVZ101S-R323R**

Caniveau d'extérieur à fente avec cache d'accès symétrique 100 mm, inox





#### Utilisation

Pour le nettoyage et l'entretien des caniveaux extérieurs Pour évacuer l'eau depuis les parkings professionnels, des zones piétonnes, des

bords de route et des trottoirs adjacents

#### Propriétés

- Nombreuses nervures pour une fixation solide dans le matériau
- Matériau de la rallonge d'inspection : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau du caniveau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau du caniveau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Système modulaire Raccordement en forme de «図I図», «図L図», «図T図» ou «図X図» au choix
- Préparation pour insertion des barres de verrouillage
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Pièce d'inspection facile à retirer pour effectuer l'entretien courant du caniveau

EN1433

- Construction robuste autoportante
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

## Inclus dans l'emballage

- Rallonge d'inspection à fente symétriques en acier inoxydable
- Corps de caniveau

### Code de commande, Informations logistiques

Garanties	Normes			
AVZ101S-R323R	8595580547424	7,16   7,16   234,8 kg	515×253×139   mm	1   30 pcs
Code	EAN	(pièce   emballage   palette)	(pièce   emballage)	(emballage   palette)
		Poids	Dimension	Quantité

# Paramètres techniques

Classe de charge C250 25000 kg