

AM101/1120E Sádromodul

Iebūvējama skālojamā kaste Ecology ar rami

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Grīdām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-200 mm

Piekaramam tualetes podam ar skalojamo tilpumu 2/4 l

Rekviziti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamas izvelkamas kājas 0–200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūdes no aizmugures/augšdaļas vidū
- Stūra ventīlis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm
- Ekonomiska skalošana - 2 l maza skalošana, 4 l liela skalošana
- Centrēšanas un izlīdzināšanas apzīmējums

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dībelis Ø12 - 4 gab.
- Līkums HT 90/90 polietilēns, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmis
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" –3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM101/1120E	8595580549992	13,64 13,64 224,6 kr	1130x145x520 MM	1 15 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 2 l
- Maza izplūde 2-4 l
- Ūdens tilpums tvertnē 6 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 2 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 4 l
- Liela skalošana 3-6 l
- Nestspēja 400 kg

