

AM102/1120 Jádromodul

Système d'installation pour l'installation à sec
(particulièrement pour la rénovation des unités de logement de panneau béton)

Utilisation

- Pour installation dans des constructions en bois
- Pour installation entre deux murs
- Pour installation de WC suspendus avec entraxe de raccordement de 180 mm ou 230 mm
- Pour rénovation d'immeubles
- Pour une épaisseur de sol de 0-200 mm
- Pour WC suspendu

Propriétés

- Chasse d'eau double réglable indépendamment avec réserve hygiénique
- Compatible avec toutes les plaques de commande Alca
- La conception de l'isolation en polystyrène empêche la condensation à la surface du réservoir et amortit la transmission des vibrations du réservoir à la structure du bâtiment
- Cache de trappe de service facilite le montage et empêche la pénétration de l'humidité et des impuretés
- Matériau de la structure porteuse : métal thermolaqué
- Profondeur d'installation réglable de 20 à 95 mm
- Une chasse d'eau à distance ou à capteur peut être installée
- Réservoir monobloc garantissant ainsi une étanchéité à 100 %
- Le système installé est recouvert de plaques de plâtre, aucun renfort ni ancrage supplémentaire n'est ainsi nécessaire
- Pieds extensibles à ancrer avec frein réglables dans une plage de 0 à 200 mm
- Comprend un distributeur de tablettes WC
- Mécanisme coulissant du support de l'évacuation sur huit positions, espacées de 0 à 93 mm.
- Préparation pour le raccordement de support avec adaptateur DG1/2" pour abattants de bidet et douche
- Alimentation en eau par l'arrière / par le haut au centre / par la gauche / par la droite
- Robinet d'arrêt permettant le raccordement au système de tuyauterie Mepla
- Intervention sans outils
- Profondeur de construction 125 mm
- Marquages de niveau central et de trait visibles
- La charge est transférée aux parois latérales par une entretoise réglable de 800-1100 mm
- Charnières du réservoir en matériau bi-matières pour une isolation contre les vibrations provenant des bâtiments

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation de la cuvette de WC : tige de filetage M12 - 2 pcs, rondelles - 4 pcs, cache - 2 pcs, écrou - 2 pcs, protection du filetage - 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø8x60 - 4 pcs, cheville Ø12 - 4 pcs
- Coude d'évacuation HT 90/90 polyéthylène, PE-HD
- Cache de trappe de service, deux pièces, facile à raccourcir
- Réservoir avec raccord de remplissage et de vidange
- Réduction d'évacuation HT 90/110 polyéthylène, PE+HD
- Jeu de capuchons d'installation pour protéger les orifices de raccordement lors de l'installation du système
- Kit de tablettes de toilettes
- Cadre autoportant avec entretoise pour ancrage entre murs de 800-1100 mm
- Visserie 1/2" pour raccordement d'eau au robinet d'arrêt intégré 1/2"-3/8"
- Joint d'évacuation + raccord en polypropylène + joint de raccord
- Joint d'arrivée d'eau, sortie en polypropylène, anneau d'étanchéité

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AM102/1120	8595580550004	16,17 16,17 262,5 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 15 pcs

Garanties

2/15 ans *

Normes

EN 14124, EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de pression d'eau recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de fonctionnement de la pression d'eau 0,05-1,6 MPa
- Réservoir de liquide hygiénique 3 l
- Petit volume chasse d'eau 2,5-3,5 l
- Volume d'eau dans le réservoir 9 l
- Raccordement d'eau par l'arrière ou par le haut avec trous de montage G1/2 "
- Réglage standard de petite chasse d'eau 3 l
- Réglage standard de grande chasse d'eau 6 l
- Grande chasse 6-9 l
- Essai de charge 400 kg

