

AM100/1000 Alcamodul

Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

Aplicație

Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm

Pentru vas wc suspendat

Pentru zidirea pe perete portat

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Construcția izolației de polistiren simplifică procesul de instalare, previne formarea condensului pe suprafața rezervorului și amortizează vibrațiile din rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material suport de susținere: metal galvanizat
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Înălțime de montaj 1062 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- Suportul de montaj asigură fixarea rigidă și sigură a vasului pe perete
- Necesita montaj cu suport pe perete prin utilizarea suporturilor de sprijin M90
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0–93 mm
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Dimensiunile și construcția consolei simplifică instalarea
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 125 mm

Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 2 buc, șurub Ø4,8x38 – 2 buc, diblu Ø12 – 2 buc, diblu Ø8 – 2 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Suport montaj
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Filet 1/2" pentru racordarea la apa cu robinet colțar integrat Alca 1/2"–3/8"
- Suport de montaj telescopic 2 buc
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AM100/1000	8595580550448	7,43 7,43 168,6 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 buc

Garanție

2/15 ani *

Norme

EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,6 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2"
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg

