

AM100/850 Alcamodul

Тоалетно казанче за вграждане в масивна стена с намалена височина от 850 мм (

Приложение

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

За окачена тоалетна

За стени в и около носещата стена - мокър процес

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол улеснява процеса на монтиране, предотвратява образуването на конденз на повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервизно отваряне улеснява глобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на носещите скоби: цинкувана метална част
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Височина на монтаж 862 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Монтажната скоба осигурява висока твърдост на връзката на тоалетната със стената
- Необходимо за стена под или да използвате опорни крачета M90
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Водоснабдяване отзад / горно / отляво / отдясно
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Размерите и конструкцията на конзолата улесняват инсталацията
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 × 60 - 2 бр., Винт Ø4,8 × 38 - 2 бр., Дюбел Ø12 - 2 бр., Дюбел Ø8 - 2 бр.
- Колянно съединение НТ 90/110 полиетилен, РЕ-НД
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Монтажна скоба
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Телескопични монтажни скоби 2 бр
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM100/850	8595580550455	7,03 7,03 160,7 кг	1045×140×475 1045×475×140 мм	1 20 бр

Гаранция

2/15 гаранция *

Норми

EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 МПа
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 МПа
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5-3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6-9 l
- Тест за натоварване 400 kg

