

AM100/850 Alcamodul

Ugradbeni vodokotlić za mokru ugradnju

Upotreba

Za montažu visećeg WC-a s razmakom priključka od 180 mm ili 230 mm

Za viseću WC školjku


Za zidanje i obzidavanje uz nosivi zid – mokri postupak

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama
- Polistirenska izolacijska konstrukcija pojednostavljuje zidanje, sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal noseće jedinice: pocinčani metal
- Dubina ugradnje podesiva između 20–95 mm
- Visina montaže 862 mm
- Mogućnost ugradnje daljinskog ili senzorskog ispiranja
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Noseća jedinica osigurava visoku čvrstoću spoja WC školjke sa zidom
- Zahtijeva podzidavanje ili korištenje M90 nogu
- Uključuje dozator tableta za WC
- Klizni mehanizam držača odvoda u osam položaja na udaljenosti od 0-93 mm
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Dimenzije i dizajn jedinice pojednostavljuju instalaciju sustava
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 125 mm

Opseg isporuke

- Set za montažu WC školjke: navojna šipka M12 – 2 kom, podloške – 4 kom, poklopac – 2 kom, matice – 2 kom, zaštita za navoj – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 – 2 kom, vijak Ø4,8x38 – 2 kom, tipla Ø12 – 2 kom, tipla Ø8 – 2 kom
- Koljeno odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Noseća jedinica
- Set poklopaca za zaštitu spojnih otvora tijekom ugradnje sustava
- Komplet za doziranje tableta za WC školjku
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"
- Teleskopski nosači profilne cijevi za montažu 2 kom
- Brtva za odvod, polipropilenski nastavak, brtva nastavka
- Brtva dovoda, polipropilenska brtva, valoviti uložak



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM100/850	8595580550455	7,03 7,03 160,7 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14124, EN 14055

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2"
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Ispitivanje otpornosti 400 kg