

AM100/850 Alcamodul

Iebūvējama skalojamā kaste ALCAMODUL

Pielietojuma zona

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Piekaramiem tualetes podiem

Norobežošanas konstrukcijām nesošās sienas iekšpusē un ap to - "mitra"

uzstādīšana

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija vienkāršo iemūrēšanas procesu sienā, novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konsoles materiāls: cinkots tērauds
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas augstums 862 mm
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Stiprinājuma kronšteins nodrošina lielu stingrību podam, kas tiek piekarināts pie sienas
- Ir nepieciešams uzcelt cokolu vai izmantot M90 kājas
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventils ūdens pieslēgšanai Mepla
- Konsoles izmēri un dizains vienkāršo sistēmas uzstādīšanu
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 2 gab., Skrūve Ø4,8 x 38 - 2 gab., dibelis Ø12 - 2 gab., dibelis Ø8 - 2 gab.
- Poda pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Nesošā konstrukcija
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu lenča ventili 1/2" –3/8"
- Teleskopiskās stiprinājuma kronšteini 2 gab.
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM100/850	8595580550455	7,03 7,03 160,7 кг	1045x140x475 1045x475x140 MM	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 6-9 l
- Nestspēja 400 kg

