

# AM102/1120E Jádromodul

Прихована система інсталяції Ecology для сухої установки  
(при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)

## Галузь застосування

- Для установки в дерев'яних збірних будинках
- Для установки між двома стінами
- Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм
- Для реконструкції санітарних вузлів
- Для підлоги з товщиною стяжки 0–200 мм
- Для підвісного унітазу з об'ємом змиву 2/4 л

## Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0–200 мм з гальмівною системою
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Введення води ззаду / зверху в середині / зліва / справа
- Кутовий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Мерла
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Економічний змив - 2 л малий змив, 4 л великий змив
- Позначення центрування і нівеляції
- Навантаження на бічні стінки передається розпірною балкою, регульованої в діапазоні 800–1100 мм.
- Петлі бака з двокомпонентного матеріалу ізолюють передачу вібрацій від будівель

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Коліно стоку HT 90/90 поліетилен, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Скорочення відходів Поліетилен HT 90/110, PE+HD
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- Самонесуча рама з дистанційною балкою для кріплення між стінами 800–1100 мм
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутовим вентилем 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код         | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)     | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM102/1120E | 8595580550530 | 16,26   16,26   263,9 кг         | 1130x145x520   1130x520x145 мм | 1   15 шт                        |

## Гарантії

2/15 років \*

## Властивості

EN 14124, EN 14055

## Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3–0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05–1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 2 л
- Малий змив 2–4 л
- Об'єм води в бачку: 6 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 2 л
- Стандартні налаштування великого змиву 4 л
- Великий змив 3,5–6 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 kg

