

AM115/1000E Renovmodul

Iebūvējama skalojamā kaste Ecology

Pielietojuma zona

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230 mm

mm

Piekaramam tualetes podam ar skalojamo tilpumu 2/4 l

Norobežošanas konstrukcijām nesošās sienas iekšpusē un ap to - "mitra"

uzstādīšana

Piemērots renovācijai

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija vienkāršo iemūrēšanas procesu sienā, novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: cinkots metāls
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas augstums 1062 mm
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Cinkota nesošā konstrukcija ar četrām izvelkamām kronšteinu ērtai uzstādīšanai
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm
- Tehniskais risinājums ļauj uzstādīt uz nelīdzenas virsmas bez nepieciešamības izlīdzināt aizmugurējo sienu diapazonā līdz 50 mm
- Ekonomiska skalošana - 2 l maza skalošana, 4 l liela skalošana
- Noņemams polistirola izolācijas elements ērtai piekļuvei uzstādīšanas laikā

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrīznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dībelis Ø12 - 4 gab.
- Poda pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Nesošās konstrukcijas cinkota konsole
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM115/1000E	8595580550547	9,83 9,83 216,7 кг	1045x140x475 1045x475x140 MM	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 2 l
- Maza izplūde 2-4 l
- Ūdens tilpums tvertnē 6 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 2 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 4 l
- Lielā skalošana 3,5-6 l
- Nestspēja 400 kg

